

Schüco Janisol rustfritt

Jansen stålvindussystem



Isolert profilsystem i syrefast stål for vinduer og faste felt

Varmeisolert profilsystem i rustfritt stål basert på anerkjent og testet Janisol-teknologi. Profilform og dimensjoner er identiske med de andre profilene i Janisol-serien. Dette gjør det mulig for arkitekter å kombinere de to stålkvalitetene og for metallkonstruktører å bruke samme beslagsdeler og produksjonsverktøy.

Noen bruker rustfritt stål av funksjonelle grunner, andre av estetiske. Janisol-vinduet oppfyller begge krav. Serien består av et omfattende utvalg av beslag som kan benyttes til dreie-, dreievippe-, vippe- og stolpevinduer.

Overflaten på profilene leveres ubehandlet eller børstet etter kundens spesifikasjoner.



Schüco Janisol rustfritt

Jansen stålvindussystem

Egenskaper

- Profilbredder fra 25 mm til 40 mm for stilren rekonstruksjon av gamle vinduer
- Stort utvalg av profiler og glasslister
- God U_f -verdi inntil 2,1 W/(m²K)
- Syrefast, rustfritt stål legering 1.4401 (AISI 316)
- Åpningsvindu opp til 1475 x 2300 (B x H)
- Skjult vindusbedlag med korrosjonsmotstand etter EN ISO 9227-NS, klasse 4 etter EN 1670

Teknisk informasjon

U_f -verdi	inntil 2,1 W/m ² K
Profilbredde	82,5 mm
Profildybde	åpningsvindu fra 60 mm fastkarm fra 47,5 mm
Lufttetthet	Klasse 4
Støydemping (dB)	opp til 45 dB
Slagregntetthet	8A
Vindlast	C4/B4