

Dører Janisol® HI

Schüco stålsystem Jansen



Isolerte ytterdører i stål

Høyisolert profilsystem i stål til vinduer og dører. Spar energi og beskytt klimaet med bærekraftige produkter – det er gjennomgangsteamet for framtidens byggeprosjekter.

Janisol®HI er et dørsystem i stål som kombinerer godt design med kvalitetsmaterialer og god isoleringsevne. Et nyutviklet koblingssystem gir høye statiske verdier og gode U_r-verdier. Byggedybden på systemet er 80 mm, noe som gjør det enkelt å bruke 3-lags glass. Enkel og prosessikker bearbeiding legger til rette for rimelige vindus- og dørelementer i det bærekraftige materialet stål.



Dører Janisol® HI

Schüco stålssystem Jansen

Egenskaper

Systemet er testet og kan CE-merkes igt. NS EN 14351-1

Støydemping inntil 45 dB (-2;-5)

Kan pulver- eller våtlakkeres

U-verdi ned til 1,0 W/m²K

Kan leveres som utadslående eller innadslående dør

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse 4
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 6A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddsikkerhet iht. EN 1627	opp til RC 3

Mål

Maksimal dørbladsbredde	1400 mm
Maksimal dørblad høyde	3 000 mm
Maksimal dørbladvekt	400 kg
Maksimal glasstykkelse	52 mm