

Schüco AB Zip Design Screen

Solskjermingssystem



Schüco solskjermingssystem AB ZDS

Aluminium Blind Zip Design Screen - solskjerming av tekstil

Schüco ZDS er en utvendig solskjerming av tekstil som integreres i Schüco fasade-, vindus- og skyvedørssystemer. Den gir en effektiv beskyttelse mot blanding og reduserer varmetilførselen på solfylte dager samt at den hindrer innsyn utenfra.

Gildelåsteknologien (zip) sikrer et glatt stoffutseende og sørger samtidig for god vindstabilitet: solskjermingen tåler vindhastigheter opptil 25 m/s (vindstyrke 9-10 på Beaufort-skalaen). Takket være integrerte styringsskinner blir designet bevart uten forstyrrende elementer.

ZDS finnes tilgjengelig i mer enn 60 farger og dukvarianter for å kunne tilpasses ulike fasader.




Schüco AB Zip Design Screen

Varianter




Schüco AB ZDS i vinduer

- For Schüco AWS vindussystemer i dybder 50 til 90 mm
- Maks. flate: 12 m²
- Maks. bredde: 4 m
- Maks. høyde: 3 m
- To boksstørrelser med innvendig tilgang fra bak- og undersiden



Schüco AB ZDS utenpå skyvedører

- For Schüco ASE/AS skyvedørssystemer
- Maks. flate: 18 m²
- Maks. bredde: 6 m
- Maks. høyde: 6 m
- 150 x 150 mm boks med tilgang fra undersiden



Schüco AB ZDS i elementfasader

- For Schüco AF UDC 80 elementfasader
- Maks. flate: 12 m²
- Maks. bredde: 4 m
- Maks. høyde: 3 m



Schüco AB ZDS utenpå post-losholt fasader

- Prosjektløsning i Schüco FWS 50 fasader
- Maks. flate: 18 m²
- Maks. bredde: 3 m
- Maks. høyde: 6 m

Egenskaper

Høy vindstabilitet opptil 25 m/s

Ulike grader av transparens fra 0 % til 14 % og ulike egenskaper mtp. lys- og varmeinnslipp (avhengig av type tekstil og vevstetthet)

Høy grad av prefabrikasjon / enkel og rask montasje

Drives av en 230 V Somfy Maestria motor med hindringsdeteksjon og mulighet for trådløs styring

Spesielt utvalgte stoffer krever veldig lite vedlikehold og er motstandsdyktige mot vær

Solskjermingskasse har svært god isolasjonsevne med U-verdi fra 0,58 W/(m²K)