

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003
(CONVERTITO IN LEGGE 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, LO/MI

Home!

la felicità in casa

ANNO 9 N.13 MENSILE
FEBBRAIO 2024 €2,50 €3,50 Italia

dossier
DIVANI &
POLTRONE

- interior**
A PARIGI, 54 MQ
FORMATO FAMIGLIA
- décor**
DESIGN COLLECTIVE
A NEW YORK
- personal shopper**
DUE CAMERETTE
IN UNA - TRASFORMARE
IL CORRIDOIO
- soluzioni**
10 IDEE GREEN
PER CASE SOSTENIBILI



Lezioni
di stile

DOSARE IL COLORE, SCEGLIERE GLI IMBOTTITI, VESTIRE GLI SPAZI

I. 27/01/24
9 772499 531006



| SOLUZIONI PRATICHE |

10 idee per tagliare i consumi

CONSUMARE MENO E SPENDERE MEGLIO

servizio di FLORA BORTONE

SCEGLIERE ELETTRODOMESTICI DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE CHE CONSUMANO POCO E ASSOLVONO LE LORO FUNZIONI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE.

LE LAMPADINE A LED DIMMERABILI PERMETTONO DI REGOLARE L'INTENSITÀ LUMINOSA, EVITANDO TROPPI CICLI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO: IL DIMMER FA RISPARMIARE FINO AL 30% DEI CONSUMI.

RIDURRE LA DISPERSIONE DI CALORE GRAZIE A PORTE E INFISSI DI ULTIMA GENERAZIONE CHE MIGLIORANO L'ISOLAMENTO TERMICO.

INSTALLARE CALDAIE A CONDENSAZIONE O POMPE DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO.

DOTARSI DI TERMOSTATI INTELLIGENTI CHE CONSENTONO DI PROGRAMMARE ANCHE A DISTANZA L'ACCENSIONE DELLA CALDAIA E IMPOSTARE LA TEMPERATURA DESIDERATA.

CONTROLLARE L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DI LUCI E ELETTRODOMESTICI ATTRAVERSO INTERRUTTORI E PRESE SMART.

Ravia Evo di **WnD** è un serramento in pvc della linea Ravia con profilo sottile e vetrate più ampie per avere più luce naturale. Grazie alla terza guarnizione e al profilo da 7,6 cm che consente di accogliere vetrocamere più pesanti e performanti, garantisce ottimi livelli di isolamento termoacustico, fino a Uw 0,8W/m2K con canalina termica. www.finestrewnd.it

9 Finestre e vetrate anti freddo (e caldo)

IMPEDISCONO LA DISPERSIONE DEL CALORE, NON CREANO CONDENSA ED EVITANO LA FORMAZIONE DI MUFFE



La vetrata Performance -62 di **Velux**, grazie alle ottime prestazioni termiche, è indicata per le zone di montagna. L'elevato isolamento acustico la rende adatta anche alle grandi città, per ridurre sensibilmente i rumori provenienti dall'esterno. Trasmittanza termica U_w 0,92 W/m²K. www.velux.it



più luce in casa

Portafinestra Aws 90 Block System Simplysmart a due ante Rc2 di **Schüco Italia**. Il cuore tecnologico è racchiuso nei profili dell'anta che lasciano a vista solo i 7,3 mm di alluminio facilitando l'ingresso della luce naturale negli ambienti. Trasmittanza termica U_w fino a 1,72 W/m²K per finestre con sezione in vista di 73,5 mm. www.schueco.it



Hs 330 di **Internorm** è una porta alzate-scorrevole in legno e alluminio con pannelli laterali senza telaio. L'isolamento termico-acustico e la stabilità sono garantiti da una soglia in fibra di vetro nella zona di passaggio, rivestita esternamente in alluminio anodizzato. Trasmittanza termica U_w fino 0,73 W/m²K. www.internorm.com