

Schüco ASE 60 e ASE 80.HI: design e comfort per una nuova concezione degli scorrevoli

I sistemi scorrevoli in alluminio Schüco trasformano il mondo dei serramenti grazie a una progettazione innovativa che punta sempre più sulla connessione tra interno ed esterno, il comfort abitativo e la sicurezza. Continua a leggere per conoscerli da vicino!

La generazione di scorrevoli in alluminio **Schüco ASE 60 e ASE 80.HI (High Insulation)** è davvero rivoluzionaria: il design essenziale ed elegante cela performance tecniche d'eccezione, garantendo così una flessibilità costruttiva senza paragoni.

Le loro caratteristiche esclusive, infatti, **rinnovano radicalmente la concezione dei serramenti**: non più barriera, ma **soglia**, non più elemento di divisione, ma di **comunicazione** tra interno ed esterno, non più chiusura, ma **apertura** verso la totale libertà degli spazi. Si trasformano quindi in veri e propri elementi di interior design, che concorrono in modo fondamentale per dare forma ad **ambienti "su misura" di chi li vive**, dove finalmente riconoscersi e vivere esperienze uniche di **benessere indoor**.

Progettati per fornire la massima trasparenza agli ambienti, grazie a **sezioni in vista ultrasottili**, consentono la realizzazione di aperture vetrate molto ampie (fino a 3.500 x 3.500 mm), trasformando completamente gli interni dell'abitazione, aggiungendo valore all'edificio e migliorando la qualità della vita.

Design minimal per annullare le barriere tra dentro e fuori

Grazie ai **profili di anta estremamente snelli** (soltanto 82 mm di spessore in vista), gli scorrevoli Schüco ASE 60 e ASE 80.HI massimizzano la quantità di superficie vetrata, amplificando l'apporto di luce naturale all'interno degli ambienti, con due vantaggi immediati:

- **aumento del benessere psicofisico** di chi li vive
- **maggior risparmio energetico**, dovuto a un isolamento termico eccellente



Sistema Alzante scorrevole Schüco ASE 80.HI, con un'anta scorrevole e una fissa; soglia filo pavimento e montante centrale ultra sottile Design Line.

Il panorama entra in casa

Il **montante centrale Design Line di soli 40 mm**, inoltre, garantisce una visuale continua sul panorama esterno – consentendo di vivere a stretto contatto con il paesaggio circostante, per un continuo dialogo tra indoor e outdoor.



Particolare del montante centrale Design Line.

L'accesso è semplificato

La **soglia Design Line a filo pavimento** permette facilità di accesso anche ad anziani e bambini, in linea con i principi dell'architettura inclusiva.

Facili da usare anche con maxi ante

La **movimentazione** degli scorrevoli in alluminio Schüco ASE 60 e ASE 80.HI è **davvero agevole e sicura**, anche in presenza di specchiature molto pesanti (fino a 600 kg nella versione TipTronic SimplySmart), merito dell'inserimento di specifiche tecnologie integrabili a scomparsa nei profili delle ante. Nella variante alzante-scorrevole dei sistemi, per esempio, un meccanismo di sollevamento supporta l'apertura del serramento, mentre un dispositivo di ammortizzazione ne facilita la chiusura.

Ma non solo: l'apparecchiatura **Schüco SmartStop**, permette di rallentare in modo sicuro ed efficace l'anta prima che essa raggiunga la parte finale del telaio fisso, mentre il meccanismo **Schüco SmartClose** ne consente l'inserimento 'morbido', facile e preciso in posizione di chiusura.



Sistema Alzante scorrevole Schüco ASE 80.HI, con un'anta scorrevole e una fissa; soglia filo pavimento e serratura Design Line.

Tecnologie intelligenti a servizio del comfort

Oltre all'utilizzo manuale, è possibile movimentare automaticamente gli scorrevoli Schüco ASE 60 e ASE 80.HI grazie al **sistema Schüco TipTronic SimplySmart**, i cui componenti meccanici ed elettrici vengono integrati all'interno dei profili al fine di preservare la linearità estetica dell'infilso.

▪ Come funzionano?

Azionabile con un semplice click su un pulsante, a distanza (anche con lo smartphone) o in risposta a particolari condizioni ambientali rilevate, la tecnologia TipTronic garantisce silenziosità di manovra e la **possibilità di programmare scenari automatici di apertura e chiusura** sulla base delle esigenze delle persone.

Il **nuovo pulsante di comando** con illuminazione LED, inoltre, non solo permette di controllare costantemente il movimento dell'anta, ma anche di mostrare lo stato dell'infisso e di diagnosticare eventuali anomalie.

- **In dialogo con i sistemi domotici**

Una specifica integrazione con i sistemi di gestione domotica a comandi vocali, infine, consente di **controllare gli scorrevoli anche attraverso il semplice utilizzo della voce**, per una gestione funzionale e intelligente degli ambienti.



Sistema alzante scorrevole in alluminio Schüco ASE 80.HI con sistema Schüco TipTronic SimplySmart per l'apertura automatizzata.

Tecnologia avanzata per il benessere e la sicurezza

Gli scorrevoli Schüco ASE 60 e ASE 80.HI si distinguono anche per le prestazioni tecniche e per la modularità costruttiva. Ecco le caratteristiche saliente dal punto di vista delle performance:

- elevata **tenuta all'aria, all'acqua (E900) e alle cariche del vento (C5/85)**
- ottimi valori di **isolamento acustico e termico, fino agli standard Casa Passiva** (con una profondità di base di 80 mm)

- **Sicurezza certificata**

Specifiche componenti antieffrazione non visibili dall'esterno dell'edificio, inoltre, garantiscono un grado di **sicurezza certificata fino al livello RC2**.

- **Semplici e veloci da installare**

L'utilizzo della stessa componentistica base per la realizzazione di molteplici configurazioni di apertura, infine, permette di **semplificare e velocizzare il lavoro del serramentista**, riducendo significativamente i tempi di lavorazione e montaggio dell'infisso.



Sistema Alzante scorrevole Schüco ASE 60, con un'anta scorrevole e una fissa; soglia filo pavimento.



Sistema Alzante scorrevole Schüco ASE 60, con un'anta scorrevole e una fissa; soglia filo pavimento e montante centrale ultra sottile Design Line.